

Tanques para Agua

Manual de Instalación



4 PLACAS
de refuerzo en el cuello



DOBLE ANILLO
de refuerzo evitando deformaciones



8 VENAS
atiezadoras brindando mayor estabilidad



4 CAPAS
protectoras contra rayos UV y capa antibacteriana



1100 L

INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO HIDROPLAST


Sigue las siguientes instrucciones y recomendaciones para garantizar el buen funcionamiento del producto:

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE TU TANQUE

1. El tanque no debe ser arrastrado, gírelo sobre el borde.



2. IZAJE correcto del tanque: No utilizar las perforaciones de entrada o rebose.



Passar uma corda por a conexão de saída, sacarla por a boca do tanque e fazer um amarre por fora, mais ou menos a a metade do tanque como se muestra a imagen

3. Colóquelo sobre una superficie plana.



Sin base plana



Sobre madera



Sobre cruceetas




Sobre base plana hecha de concreto o base metálica con soporte no muy separados


El tanque necesita colocarse a una altura mínima de 1 metro y como máxima 1.5 metros, es muy importante que no supere esta altura porque de superarla el agua de la toma de la calle no alcanzará a subir.

⚠ Importante


LA BRIDA REFORZADA VIENE COLOCADA DE FÁBRICA Y SU AJUSTE ES EN SENTIDO ANTIHORARIO



- 1 No tocar (brida)



- 2 En caso de requerir ajuste (brida) este sería en sentido antihorario.



- 3 Para colocar el **MULTICONECTOR** a la brida el ajuste es en sentido horario. Se debe utilizar **CINTA TEFLÓN**. El ajuste del **MULTICONECTOR CON VÁLVULA** debe efectuarse manualmente y no usar ningún tipo de herramienta mecánica.



⚠ SOBRE LA "GARANTÍA DE POR VIDA"

- * La garantía de por vida no aplica a los productos que han sido sujetos a un mal uso, negligencia, instalación inadecuada realizada por terceros.
- * No se aceptan devoluciones por deformaciones a causa de inadecuadas condiciones de instalación y/o manipulación. La garantía de por vida aplica sólo por fallas de fabricación del tanque.
- * Accesorios garantía de 2 años.

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

Solicita sus accesorios originales en cualquiera de sus 2 presentaciones:

KIT BÁSICO

Multiconector ,rebose 2",tubo visor, cinta teflón, tapa clic.

KIT COMPLETO

Multiconector, rebose 2", válvula y flotador, tubo visor, cinta teflón, tapa clic y filtro paso 1 con cartucho 50 micras.

Tapa Click

1



- Con cierre hermético evitando el ingreso de impurezas.

Filtro HidroPlast para sedimentos

2



- Filtro reforzado de 10" Retiene partículas y sedimentos

Válvula de llenado 3/4"

3



- De llenado rápido 3/4 con reducción a media.

Tubo de Rebose

4



- Rebose el agua que se encuentra dentro del tanque

Tubo Visor

5



- Permite la ventilación del tanque para un mejor flujo de agua.
- Mide el nivel de agua dentro del tanque.

Multiconector reforzado con válvula esférica

6



- Fácil de instalar
- Conexión a 1" y 3/4"

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Tapa Click **1**

3 Válvula Y Flotador 3/4"

Filtro Reforzado 10"

2

4 Tubo de Rebose

Tubo Visor **5**

Multiconector Con Válvula Esférica **6**

 **HidroPlast**[®]
CALIDAD, NUESTRA MEJOR GARANTÍA

GARANTÍA DE POR VIDA

 Perú

1100 L

 **HidroPlast**[®]
CALIDAD, NUESTRA MEJOR GARANTÍA